

SERIE V980/V990

Cinta de Cloruro de Polivinilo celda cerrada para acristalamiento

La espuma **Saint-Gobain® Norseal®** V980/V990 combina un sustrato de espuma de cloruro de polivinilo de celda cerrada con un adhesivo sensible a la presión en ambos lados. Durante más de 40 años, el rendimiento comprobado de **Norseal** en el mercado de acristalamiento de ventanas la ha convertido en la opción preferida en una variedad de aplicaciones de acristalamiento.

Norseal V980/V990 es perfecto para sellar agua, polvo y luz, particularmente en juntas con un alto grado de movimientos. La espuma de alta densidad aporta resistencia, por lo que es ideal para operaciones de troquelado. La excelente resistencia de **Norseal** a la intemperie, la oxidación y la exposición a los rayos UV mejora aún más su sellado duradero.

Norseal presenta un adhesivo fuerte de doble cara para un montaje rápido y fácil del acristalamiento. Este adhesivo de doble cara ayuda a eliminar el hundimiento y mantiene la luz en su lugar sin el uso de abrazaderas. Un papel fácil de remover o un revestimiento de PE protegen las caras adhesivas antes de la instalación, al tiempo que evitan que se estiren durante la aplicación.

La Serie **Norseal** V980/V990 está especialmente diseñada para ofrecer las siguientes características:

- Excelente resistencia a la intemperie, oxidación y luz ultravioleta
- Ideal para el acristalamiento de juntas con alto movimiento
- Proporciona líneas de visión uniformes sin herramientas manuales, exudación o flujo frío de sellador
- Compatible con la mayoría de los componentes de acristalamiento
- Supera los requisitos de AAMA 810.1

Tamaños disponibles

Espesor estándar: 0,031, 0,063, 0,125, 0,188 y 0,25 pulgadas. (0,8, 1,6, 3,2, 4,8 y 6,4 mm)

Tamaño del rollo maestro: 56 pulgadas (1422 mm) de ancho. La longitud varía con el grosor. Rollos de tamaño y espesor especiales disponibles.



APLICACIONES

- Acristalamiento residencial
- Acristalamiento comercial
- Acristalamiento de refrigeración comercial
- Sistemas de conductos de calefacción y ventilación
- Amortiguación de vibraciones
- Acristalamiento marino
- Juntas troqueladas
- Vitrinas de tiendas
- Sellador de acristalamiento interior/exterior para sistemas de hoja de metal, madera y vinilo

Serie Norseal V980/V990 — Propiedades

Las pruebas de rendimiento se realizan utilizando procedimientos de prueba estándar. Los valores presentados son valores típicos y no deben utilizarse para fines de especificación.

Propiedad	Valor o calificación	Método de prueba
Densidad: lbs./pies cúbicos (kg/m ³)	15 (240)	ASTM D1667
Fuerza para comprimir: psi (kPa)*	11 (76)	AAMA 810.1
Deflexión de compresión: psi (kPa)	7,8 (54)	AAMA 810.1
Solidificación por compresión: % fr. perd. calor orig.*	0,6	AAMA 810.1
Absorción de agua: % por volumen*	1	AAMA 810.1
Penetración del agua: %	3	AAMA 810.1
Adhesión de pelado a 90 °: oz./pulg. (N / m) 15 min. de permanencia	5 (876)	AAMA 810.1
Tracción: psi (kPa)	60 (414)	AAMA 810.1

* Basado en una compresión del 25%

Instrucciones importantes

Debido a que **Saint-Gobain** no puede anticipar o controlar cada posible aplicación, recomendamos enfáticamente probar este producto bajo condiciones de aplicación individuales antes del uso comercial. El producto contiene plastificante, que puede afectar negativamente a algunos plásticos.

Las superficies deben estar limpias y libres de aceite, grasa, humedad, polvo y suciedad. El alcohol isopropílico es bueno para limpiar la superficie. No retire el recubrimiento hasta que la cinta esté en la posición correcta. Evite tocar la superficie adhesiva antes de la aplicación.

La temperatura mínima de la aplicación debe ser de 45° F (7° C). No se recomienda aplicar estos selladores a temperaturas inferiores a 7° C (45° F), ya que el adhesivo no fluye en estas condiciones y puede resultar en una mala adhesión. La temperatura de servicio recomendada es entre -30° F y 190° F (-34° C y 92° C).

Vida útil

6 meses después de la fecha de venta cuando se almacena en su empaque original a temperaturas de hasta 70°F (21°C) y 50% de humedad relativa.



TAPE SOLUTIONS

América del Norte | América del Sur
Europa | Asia

Para mayor información, por favor visite
tapesolutions.saint-gobain.com

Norseal V980/V990 – Tamaños de rollo estándar

No. de producto	Disponibilidad de color	Espesor en pulg. (mm)	Longitud en pies (m)
V981	Negro	0,031 (0,8)	200 (61)
V982 V992	Negro Negro, Blanco	0,063 (1,6)	200 (61)
V984 V994	Negro Negro, Blanco	0,125 (3,2)	100 (30,5)
V986 / V996	Negro	0,188 (4,8)	50 (15,2)
V988 / V998	Negro	0,25 (6,4)	50 (15,2)

* Aplican mínimos

Núcleos de cartón de 3 pulgadas de diámetro interior estándar

V980 provisto en recubrimiento de papel Kraft

V990 provisto en recubrimiento de polietileno de alta densidad

V980/V990 disponible con adhesivo acrílico a base de solvente en dos lados
V980/V990 disponible con adhesivo en un lado, esto permite que las piezas se vuelvan a colocar durante el ensamblaje.

IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario garantizar la idoneidad y seguridad de los productos de Saint-Gobain para todos los usos previstos y asegurarse de que los materiales utilizados cumplan con todos los requisitos reglamentarios aplicables. Saint-Gobain no asume ninguna responsabilidad por fallos en los productos que se produzcan como resultado de sus acciones u omisiones, incluyendo el uso, diseño, fabricación o aplicación de los productos en los que se incorporen los materiales.

GARANTÍA: Este documento no debe considerarse como una garantía ni como un aval. Las descripciones del producto proporcionadas en este documento pueden variar según las especificaciones solicitadas y los protocolos de prueba. Generalmente, Saint-Gobain garantiza que los productos cumplirán con las especificaciones acordadas mutuamente en el momento de la entrega, y Saint-Gobain atenderá cualquier reclamación por incumplimiento de garantía durante seis (6) meses desde la entrega de los productos. Si se determina que un producto no cumple con su garantía, la única obligación de Saint-Gobain será, a su elección, reemplazar los productos no conformes o reembolsar el precio de compra de los mismos.

La única obligación bajo cualquier garantía de producto aplicable será reemplazar cualquier parte que se demuestre defectuosa o, a nuestra discreción, reembolsar el precio de compra correspondiente. SAINT-GOBAIN RECHAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR.

Formulario N.º 1036S | © Saint-Gobain Junio de 2025 | Todas las marcas mencionadas son marcas registradas de Saint-Gobain Tape Solutions o sus filiales, parte del grupo Saint-Gobain.